RENOV'TOITURE ■ Sagalex Liquid

RENFORCE PAR DES FIBRES

ETANCHEITE SOUPLE POUR TOITURES EN PENTE LEGERE ET GOUTTIERES

ENDUIT ANTICORROSIF POUR CHASSIS DE VOITURES ET CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Cet enduit bitumineux, souple et semi-liquide, a été conçu en fonction des systèmes et revêtements d'étanchéité bitumineux actuellement existants. Il pénètre profondément dans chaque pore, irrégularité, fissure, etc. ... et épouse parfaitement la forme de n'importe quel support. Après application, il forme une couche de protection et d'entretien durable et imperméable à l'eau, qui répare le matériau d'étanchéité existant, l'obture, le nourrit, l'entretient et lui rend en outre sa souplesse originaire.

- **Propriétés :**
  - **RENOV'TOITURE** est préparé à partir de bitumes sélectionnés et de fibres synthétiques élastiques.
  - Cette base bitumineuse garantit une adhérence optimale.
  - Répare, rénove, protège et prévient le vieillissement précoce du matériau traité contre les influences atmosphériques agressives (pluies acides, gaz d'échappement, etc. ...)
  - Propriétés anticorrosives et réfractaires aux acides. Assure par conséquent une place de choix dans le domaine de la protection des châssis de matériel roulant, ainsi que de constructions métalliques pouvant éventuellement entrer en contact avec l'eau souterraine.
  - Dilatation et contraction optimales sans fissuration.
  - Insonorisant.
  - Résistance mécanique élevée contre des dégâts éventuels.
  - Insensible à la température, de sorte qu'il est possible d'effectuer des réparations par tous temps, même par temps de gel.
  - Aussitôt qu'il a été appliqué sur un support sec, **RENOV'TOITURE** confère à celui-ci une étanchéité immédiate. Les précipitations atmosphériques n'ont plus aucune prise sur **RENOV'TOITURE** fraîchement appliqué.

Mode d'emploi :

- Le support doit être sain, sec et exempt de poussières et de graisses.
- Réparer les boursouflures, crevasses et fissures avec **MASTIC DE REPARATION** ou avec la pâte d'obturation élastique **SAGAFILL SBS**, en renforçant éventuellement avec l'armature en polyester **ANTI-FISSURES** résistante au déchirement.
- Imprégner le support avec la sous-couche d'accrochage à séchage rapide **ROOFPRIMER** (temps de séchage maximum 3 heures) pour fixer la poussière restante et neutraliser les supports poreux.
- Appliquer 2 couches d'étanchéité liquide **RENOV'TOITURE** à la brosse ou au balai-brosse à raison d'environ 0,4 L/m² par couche avec un intervalle de 24 heures.
- Afin d'obtenir une protection-UV supplémentaire on peut éparpiller des paillettes d'ardoise immédiatement sur la dernière couche encore mouillée.

Précautions :

- Agiter avant l'emploi et refermer soigneusement ensuite.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- INFLAMMABLE. Contient des distillats de pétrole.

Notes :

- **RENOV'TOITURE** est disponible en bidons de 1 L – 4 L – 10 L – 20 L.
- Nettoyage des outils : White Spirit.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN